

**Třída jakosti:  
POZDNÍ SBĚR****▶ SKLADBA PANELU:**

- Difuzně otevřená
- $U = 0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Předstěna tl. 60 mm s minerální izolací
- Parobrzda OSB4, tl. 15 mm
- Rám KVH 60/140 s celulóзовou izolací
- Dřevovláknitá deska tl. 100 mm

**▶ KOMPOZITNÍ OKNA  
VCHODOVÉ DVEŘE:**

- DafePlast Progress
- Provedení: bílá - bílá

**▶ KOMÍN:**

- Schiedel Absolut Parat, d=160 mm

**▶ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY:**

- Pozinkovaný plech

**▶ TEPELNÉ IZOLACE:**

- Podlaha: EPS 200S: 160 mm
- Střecha bungalov: celulóza 400 mm
- Střecha podkroví: celulóza 320 mm

**▶ VNITŘNÍ POVRCHY STĚN:**

- Sádrokartonové desky

**▶ VYTÁPĚNÍ:**

- Podlahové topné fólie

**▶ VĚTRÁNÍ:**

- Jablotron Futura + CoolBreeze

**Třída jakosti:  
VÝBĚR Z HROZNŮ****▶ SKLADBA PANELU:**

- Difuzně otevřená
- $U = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Předstěna tl. 60 mm s minerální izolací
- Parobrzda OSB4, tl. 15 mm
- Rám KVH 60/160 s celulóзовou izolací
- Dřevovláknitá deska tl. 100 mm
- Zvýšení panelů na 3,02 m

**▶ KOMPOZITNÍ OKNA  
VCHODOVÉ DVEŘE:**

- DafePlast Progress
- Provedení: bílá - dekor

**▶ KOMÍN:**

- Vnější nerezový komín např. Messy

**▶ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY:**

- Barvený pozinkovaný plech např. KJG

**▶ TEPELNÉ IZOLACE:**

- Podlaha: EPS 200S: 200 mm
- Střecha bungalov: celulóza 440 mm
- Střecha podkroví: celulóza 360 mm

**▶ VNITŘNÍ POVRCHY STĚN:**

- Sádrokartonové desky RigiStabil

**▶ VYTÁPĚNÍ:**

- Podlahové topné fólie

**▶ VĚTRÁNÍ:**

- Jablotron Futura + CoolBreeze
- Zónová regulace VarioBreeze (CO<sub>2</sub>)

**Třída jakosti:  
FORTIFIKOVANÉ****▶ SKLADBA PANELU:**

- Difuzně otevřená
- $U = 0,14 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Předstěna tl. 60 mm s minerální izolací
- Parobrzda OSB4, tl. 15 mm
- Rám KVH 60/200 s celulóзовou izolací
- Dřevovláknitá deska tl. 100 mm
- Zvýšení panelů na 3,02 m

**▶ KOMPOZITNÍ OKNA  
VCHODOVÉ DVEŘE:**

- DafePlast Progress
- Provedení: oboustranný dekor
- Alternativně vnější hliníková obložka

**▶ KOMÍN:**

- Schiedel King Fire Classico S

**▶ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY:**

- Titan-zinkový plech

**▶ TEPELNÉ IZOLACE:**

- Podlaha: EPS 200S: 240 mm
- Střecha bungalov: celulóza 500 mm
- Střecha podkroví: celulóza 400 mm
- Alternativně foukaná dřevovláknitá izolace

**▶ VNITŘNÍ POVRCHY STĚN:**

- Sádroláknité desky Fermacell

**▶ VYTÁPĚNÍ:**

- Podlahové topné fólie

**▶ VĚTRÁNÍ:**

- Jablotron Futura + CoolBreeze
- Zónová regulace VarioBreeze (CO<sub>2</sub>)
- Dopojení digestoře Faber do VZT

**NĚCO NAVÍC PRÁVĚ PRO VÁS:**

- Projekt a vyřízení stavebního povolení
- Základová deska, přípojky
- Dřevěná modřínová terasa
- Dřevěná provětrávaná fasáda
- Předokenní žaluzie
- Fotovoltaická elektrárna s bateriemi
- Splachování dešťovou vodou
- Chytrý dům od Loxone
- WallBox od Sectronu
- Vyřízení dotací z Nové zelené úsporám