

**Třída jakosti:  
POZDNÍ SBĚR****SKLADBA PANELU:**

- Difuzně otevřená
- $U = 0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Předstěna tl. 60 mm s minerální izolací
- Parobrzda OSB4, tl. 15 mm
- Rám KVH 60/140 s celulóзовou izolací
- Dřevovláknitá deska tl. 100 mm

**KOMPOZITNÍ OKNA  
VCHODOVÉ DVEŘE:**

- DafePlast Progress
- Provedení: bílá - bílá

**KOMÍN:**

- Schiedel Absolut Parat, d=160 mm

**KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY:**

- Pozinkovaný plech

**TEPELNÉ IZOLACE:**

- Podlaha: EPS 200S: 160 mm
- Střecha bungalov: celulóза 400 mm
- Střecha podkroví: celulóза 320 mm

**VNITŘNÍ POVRCHY STĚN:**

- Sádrokartonové desky

**VYTÁPĚNÍ:**

- Celoplošné podlahové vytápění

**VĚTRÁNÍ:**

- Decentrální rekuperace inVENTer Zero ve variantách s betonovými podlahami
- Centrální rekuperace Jablotron Futura + modul CoolBreeze ve variantě se suchými podlahami

**Třída jakosti:  
VÝBĚR Z HROZNŮ****SKLADBA PANELU:**

- Difuzně otevřená
- $U = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Předstěna tl. 60 mm s minerální izolací
- Parobrzda OSB4, tl. 15 mm
- Rám KVH 60/160 s celulóзовou izolací
- Dřevovláknitá deska tl. 100 mm
- Zvýšení panelů na 3,02 m

**KOMPOZITNÍ OKNA  
VCHODOVÉ DVEŘE:**

- DafePlast Progress
- Provedení: bílá - dekor

**KOMÍN:**

- Vnější nerezový komín např. Messy

**KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY:**

- Barvený pozinkovaný plech např. KJG

**TEPELNÉ IZOLACE:**

- Podlaha: EPS 200S: 200 mm
- Střecha bungalov: celulóза 440 mm
- Střecha podkroví: celulóза 360 mm

**VNITŘNÍ POVRCHY STĚN:**

- Sádrokartonové desky RigiStabil

**VYTÁPĚNÍ:**

- Celoplošné podlahové vytápění

**VĚTRÁNÍ:**

- Centrální rekuperace Brink 225 ve variantách s betonovými podlahami
- Centrální rekuperace Jablotron Futura + modul CoolBreeze + zónová regulace VarioBreeze ve variantě se suchými podlahami

**Třída jakosti:  
FORTIFIKOVANÉ****SKLADBA PANELU:**

- Difuzně otevřená
- $U = 0,14 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Předstěna tl. 60 mm s minerální izolací
- Parobrzda OSB4, tl. 15 mm
- Rám KVH 60/200 s celulóзовou izolací
- Dřevovláknitá deska tl. 100 mm
- Zvýšení panelů na 3,02 m

**KOMPOZITNÍ OKNA  
VCHODOVÉ DVEŘE:**

- DafePlast Progress
- Provedení: oboustranný dekor
- Alternativně vnější hliníková obložka

**KOMÍN:**

- Schiedel King Fire Classico S

**KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY:**

- Titan-zinkový plech

**TEPELNÉ IZOLACE:**

- Podlaha: EPS 200S: 240 mm
- Střecha bungalov: celulóза 500 mm
- Střecha podkroví: celulóза 400 mm
- Alternativně foukaná dřevovláknitá izolace

**VNITŘNÍ POVRCHY STĚN:**

- Sádroláknité desky Fermacell

**VYTÁPĚNÍ:**

- Celoplošné podlahové vytápění

**VĚTRÁNÍ:**

- Centrální rekuperace Brink 325 s entalpickým výměníkem ve variantách s betonovými podlahami
- Centrální rekuperace Jablotron Futura + modul CoolBreeze + zónová regulace VarioBreeze ve variantě se suchými podlahami

**NĚCO NAVÍC PŘÁVĚ PRO VÁS:**

- Projekt a vyřízení stavebního povolení
- Základová deska, přípojky
- Dřevěná modřínová terasa
- Dřevěná provětrávaná fasáda
- Předokenní žaluzie
- Světlovody
- Fotovoltaická elektrárna s bateriemi
- Splachování dešťovou vodou
- Chytrý dům od Loxone
- WallBox od Sectronu
- Vyřízení dotací z Nové zelené úsporám