

Třída jakosti: POZDNÍ SBĚR

► SKLADBA PANELU:

- Difuzně otevřená
- $U = 0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Předstěna tl. 60 mm s minerální izolací
- Parobrzda OSB4, tl. 15 mm
- Rám KVH 60/140 s celulóзовou izolací
- Dřevovláknitá deska tl. 100 mm

► KOMPOZITNÍ OKNA VCHODOVÉ DVEŘE:

- DafePlast Progress
- Provedení: bílá - bílá

► KOMÍN:

- Schiedel Absolut Parat, d=160 mm

► KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY:

- Pozinkovaný plech

► TEPELNÉ IZOLACE:

- Podlaha: EPS 150S: 140 mm
- Střecha bungalov: celulóza 400 mm
- Střecha podkroví: celulóza 320 mm

► VNITŘNÍ POVRCHY STĚN:

- Sádrokartonové desky

► VYTÁPĚNÍ:

- Celoplošné podlahové vytápění

► VĚTRÁNÍ:

- Decentrální rekuperace inVENTer Zero ve variantách s betonovými podlahami

Třída jakosti: VÝBĚR Z HROZNŮ

► SKLADBA PANELU:

- Difuzně otevřená
- $U = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Předstěna tl. 60 mm s minerální izolací
- Parobrzda OSB4, tl. 15 mm
- Rám KVH 60/160 s celulóзовou izolací
- Dřevovláknitá deska tl. 100 mm

► KOMPOZITNÍ OKNA VCHODOVÉ DVEŘE:

- DafePlast Progress
- Provedení: bílá - dekor

KOMÍN:

- Vnější nerezový komín např. Messy

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY:

- Barvený pozinkovaný plech např. KJG

TEPELNÉ IZOLACE:

- Podlaha: EPS 150S: 200 mm
- Střecha bungalov: celulóza 440 mm
- Střecha podkroví: celulóza 360 mm

VNITŘNÍ POVRCHY STĚN:

- Sádrokartonové desky RigiStabil

VYTÁPĚNÍ:

- Celoplošné podlahové vytápění

VĚTRÁNÍ:

- Centrální rekuperace Brink 325 ve variantách s betonovými podlahami

Třída jakosti: FORTIFIKOVANÉ

► SKLADBA PANELU:

- Difuzně otevřená
- $U = 0,14 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Předstěna tl. 60 mm s minerální izolací
- Parobrzda OSB4, tl. 15 mm
- Rám KVH 60/200 s celulóзовou izolací
- Dřevovláknitá deska tl. 100 mm
- Zvýšení panelů na 3,02 m

► KOMPOZITNÍ OKNA VCHODOVÉ DVEŘE:

- DafePlast Progress
- Provedení: oboustranný dekor
- Alternativně vnější hliníková obložka

► KOMÍN:

- Schiedel King Fire Classico S

► KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY:

- Titan-zinkový plech

► TEPELNÉ IZOLACE:

- Podlaha: EPS 150S: 240 mm
- Střecha bungalov: celulóza 500 mm
- Střecha podkroví: celulóza 400 mm
- Alternativně foukaná dřevovláknitá izolace

► VNITŘNÍ POVRCHY STĚN:

- Sádrovláknité desky Fermacell

► VYTÁPĚNÍ:

- Celoplošné podlahové vytápění

► VĚTRÁNÍ:

- Centrální rekuperace A1 BIG MAGIC s entalpickým výměníkem

NĚCO NAVÍC PŘÁVĚ PRO VÁS:

- Projekt a vyřízení stavebního povolení
- Základová deska, přípojky
- Dřevěná modřínová terasa
- Dřevěná provětrávaná fasáda
- Předokenní žaluzie
- Světlovody
- Fotovoltaická elektrárna s bateriemi
- Splachování dešťovou vodou
- Chytrý dům od Loxone
- WallBox od Sectronu
- Vyřízení dotací z Nové zelené úsporám